



Tienda de retail



Hotelería y restaurantes



Expedidora de boletos



Kiosco



Dual



¡Económica y confiable!

3 pulgadas Impresora POS

SRP-330

- Elección de papel de 2" o 3"
- Independiente o soporte de pared
- Interfaz de comunicación doble
- Rendimiento de impresión confiable



BIXOLON®

Especificaciones

Elección de papel de 2" o 3"

Esta impresora dos en uno está equipada con una partición de 2", en la que puede cambiar al instante si desea un recibo de 2 o 3 pulgadas. No hay necesidad de cambios de utilidad ni de interruptor dip.



Independiente o con soporte para pared

Hemos diseñado la impresora para que pueda montarse sin esfuerzo directamente a la pared sin ningún accesorio adicional. Utilice este orificio para montar la impresora directamente a la pared para una comodidad y el ahorro de espacio. El montaje interno mantiene el papel en su lugar durante la impresión para un trabajo de impresión suave siempre.




Interfaz de comunicación doble

- USB V2.0 FS + Ethernet
- USB V2.0 FS + Serial
- USB V2.0 FS + Paralelo



Rendimiento de impresión confiable

- Rápida velocidad de impresión: Hasta 200 mm/seg
- Mecanismo de alta fiabilidad: 1.5 millones de cortes del cortador automático, 150 km TPH
- Excelente impresión de fuentes, gráficos y simbologías de código de barras



BR-SRP-330-ES-MAY13-V1

Copyright © 1995-2013 BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.

Features and specifications are subject to change without prior notice.

BIXOLON®

www.bixolon.com



BIXOLON Co., Ltd.

7~8th FL, Miraeasset Venture Tower, 685, Sampyeong-dong,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, KOREA (ROK)

Tel +82 (0) 31 218 5500

Fax +82 (0) 31 218 5589

E-mail sales@bixolon.com

Especificaciones

Especificaciones de la impresora

Método de impresión: línea térmica

Velocidad de impresión: 200 mm/seg

Resolución de impresión: 180 dpi

Sensor: Papel terminado, Abrir cubierta de papel

Características de multimedia

Tipo de multimedia: Recibo

Ancho del papel: 80 mm

Diámetro del rollo: Hasta 80 mm

Método de suministro: Carga fácil de papel

Características físicas

Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 153 x 195 x 145 mm
(6.02 x 7.68 x 5.70 pulgadas)

Peso: 280 g. (0.62 libras)

Potencia: AC 100 ~ 240 V; DC 24 V, 2.5 A

Cortador automático: Integrado

Puerto de la gaveta: 2 puertos

Características de rendimiento

CPU: 32 bit CISC

Memoria: 64 Mbit SDRAM, 16 Mbit FlashROM

Memoria de logotipos: 256 Kbytes (Mono)

Búfer de recepción: 4 Kbytes

Búfer de definición de usuario: 12 Kbytes

Interfaz (doble): USB V2.0 FS+Ethernet / USB V2.0 FS+Serial /
USB V2.0 FS+Paralelo

Características del ambiente

Temperatura: Durante el funcionamiento: 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)

Almacenamiento: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

Humedad: Durante el funcionamiento: 10 ~ 80% RH

Fiabilidad

Impresora: 60 millones de líneas

TPH: 150 km, 1 x 108 impulsos

Cortador automático: 1.5 millón de cortes

Software

Emulación: BXL / POS

Controlador: Windows XP / Servidor 2003 / Vista / Servidor 2008 / 7 / 8,
OPOS, JPOS, Linux CUPS, Controlador Mac

Fuentes/Gráficos/Simbologías

Tamaño de carácter: Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17 Fuente C: 9 x 24
Coreano, Chino: 24 x 24

Caracteres por línea: Fuente A: 42 Fuentes B, C: 56, Coreano, Chino: 21

Juegos de caracteres: Alfanuméricos: 95

Gráficos expandidos: 128 x 37 página

Internacional: 32

Gráficos: Compatible con fuentes definidas por el usuario, Gráficos,
Formatos, Diseños, y logotipos

Simbologías del código de barras:

1D: EAN 8, EAN 13, Código 39, Código 93, Código 128, ITF, Coda Bar,
UPC A, UPC E

2D: PDF417, Código QR

Accesorios

Opcional: Cable USB A-B, Partición 2", Tapa a prueba de salpicaduras,
Alarma externa, Melodista BIXOLON

BIXOLON America Inc.

3171 Fujita St Torrance,
CA 90505, USA

Tel +1 858 764 4580

Fax +1 310 257 6869

E-mail sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH

Tiefenbroicher Weg 35,
40472 Düsseldorf, Germany

Tel +49 211 68 78 54 0

Fax +49 211 68 78 54 20

E-mail sales@bixolon.de